

Биолюкс М-121

Высококонцентрированный автошампунь

Артикул: 121

ТУ 2381-001-58996903-03

СГР RU.77.01.34.015.E.012507.08.11

Назначение	Нейтральный автошампунь для ручной и механизированной мойки автомобилей. Применяется на всей поверхности автомобиля (салон, кузов, колёса). Безопасен для лакокрасочных, стеклянных, хромированных, пластиковых и резиновых поверхностей, не вызывает коррозии металла. Хорошо удаляет дорожную грязь, масляные и нефтяные пленки, ГСМ, отлично смывается водой, не оставляя разводов.
Область применения	Средство рекомендуется использовать для очистки наружных поверхностей автомобильного транспорта, как вручную, так и на механизированных моечных установках.
Свойства	<p>Высококонцентрированное нейтральное жидкое моющее средство, не содержит щелочей и растворителей.</p> <p>Эффективность. Экономично и удобно в работе: вязкая консистенция обеспечивает легкость дозирования и создание обильной гомогенной устойчивой пены. Легко разводится в холодной и горячей воде. Обладает высоким моющим действием, эффективно отмывает загрязнения.</p> <p>Воздействие на материалы. Не оказывает отрицательное воздействие на любые обрабатываемые материалы.</p> <p>Безопасность. Является негорючей жидкостью, водорастворимо, биоразлагаемо. В химическом отношении стабильно в воде и на воздухе, не разлагается с выделением вредных веществ. Не содержит растворителей, НТА и других токсичных веществ.</p> <p>Морозоустойчивость. Замерзает при температуре -2°C, после размораживания возможно изменение вязкости, моющая способность сохраняется. Перед использованием средство рекомендуется перемешать.</p>

Рекомендации по применению

1. Смыть водой под напором с кузова автомобиля основной слой пыли.
2. В зависимости от степени загрязнения приготовить рабочий раствор из расчета 10-50 мл концентрата на 10л воды, тщательно перемешать.
3. Нанести раствор на обрабатываемую поверхность с помощью щетки со специальной распушенной щетиной либо высокопористой губки или методом распыления, растереть.
4. Смыть чистой водой, желательно с использованием оборудования высокого давления.
5. Для предотвращения образования пятен на поверхности автомобиля удалить остатки влаги при помощи специальных сгонов, губок или ткани с очень высокой впитывающей способностью. При необходимости протереть насухо и отполировать.

Примечание: Не допускать мойку автомобиля на солнце.

Технические характеристики

Состав	Оптимизированная смесь ПАВ и специальных добавок, не содержит щелочи.
Внешний вид	Прозрачная окрашенная жидкость (при хранении возможно изменение цвета), допускается легкая опалесценция и незначительный осадок.

Плотность	1,04 ± 0,02 г/см куб. при t = 20 С
Значение рН	9,50 ± 0,20 (1 % в дистиллированной воде)

Меры предосторожности

При работе с автошампунем:

- использовать резиновые перчатки, спецодежду;
- соблюдать обычные меры предосторожности по обращению с моющими средствами;
- при попадании на слизистую оболочку глаз - обильно промыть водой.

Упаковка(л.)	Пластиковые, химически стойкие флаконы - 1 л, канистры - 5, 10, 15, 20, 30 л, бочки - 150, 200, 1000 л.
Условия хранения	Хранить в темном прохладном месте при температуре от +1 до +20 С. Хранить плотно закрытым в местах, недоступных для детей.
Гарантийный срок хранения	2 года со дня изготовления