

ALKAPAST

	
Описание	
Высоко эффективная концентрированная щелочная паста для удаления маслянистых органических загрязнений с твердой поверхности: бетон, камень, керамогранит. Паста растворяет загрязнения, проникая в поры поверхности и вытягивает из наружу, впитывая в себя. Эффект промокательной бумаги. Можно применять для удаления маркеров и граффити с твердых поверхностей. Органические компоненты биоразлагаемы. Неорганические компоненты легко утилизируются. Перед применением, необходимо протестировать продукт на незаметном участке.	
Область применения	
Для всех щелочеустойчивых поверхностей, таких как натуральный и искусственный камень, бетон, терракотовые плиты, клинкерный кирпич, пластик, резина и ксилолит.	
Дозировка	
Готовое средство.	
Инструкция по применению	
Наносить шпателем тонким слоем. Дать время на воздействие (примерно 1 час). Удалить остатки продукта, промыть моющим раствором и смыть водой. При необходимости повторить процедуру.	
Расход продукта	
200 – 300 гр на 1 кв.м. один слой.	
Совет	
Наносить средство на небольшие участки и постепенно очищать поверхность. На асфальте и линолеуме может вызвать обесцвечивание. Необходимо предварительное тестирование. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i>	
Технические характеристики	
Стойкость при хранении:	6 месяцев
Хранение:	защищать от мороза, хранить при комнатной температуре.
Уровень pH, (конц.)	11 - 12
Состав:	неанионные ПАВы, амины, водорастворимые растворители, щелочные соли, вода, загустители.
Биоразлагаемость ПАВов	более 90%

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании