


ANTI-OIL

	<p>Описание</p> <p>Концентрированный низкопенный растворитель жиров растительного и животного происхождения с полов, стен, оборудования, инструментов. Не повреждает окрашенные поверхности. Подходит для ручного и машинного применения.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Рекомендуется для профессиональных кухонь, столовых, скотобоен, а также инженерной промышленности, гаражей, цехов. Используется на всех водостойких поверхностях, оборудовании, инструментах.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Легкие загрязнения: 2 – 10 дл на 10 л воды (2 - 10%). Сильные загрязнения: 1:10 воды до 1:1 воды.</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Ручная уборка: нанести средство на поверхность, при необходимости обработать щеткой, собрать растворенную грязь с помощью грязеводопылесоса или мопа. Машинная уборка: залить раствор необходимой концентрации в поломоечную машину и обработать полы. Основная уборка при сильном загрязнении: нанести средство вручную или с помощью роторной машины. Оставить на 15-30 минут для воздействия, очистить при помощи водогрязепылесоса или промыть и собрать поломоечной машиной. При возможности промыть чистой водой. Очистка машинных деталей и инструментов: нанести раствор вручную через распылитель или губкой. Дать время для воздействия и смыть водой. Протирка рабочих поверхностей на кухне: протереть поверхность при помощи салфетки и смыть водой.</p>	
<p>Расход продукта</p>	
<p>10 л раствор на 30 – 100 м²</p>	
<p>Совет</p>	
<p>Теплая вода повышает эффективность продукта. Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Уровень pH, (конц.)</p>	<p>9; 1% раствор: 7.2</p>
<p>Состав:</p>	<p>ПАВы. Фосфаты, отдушка, консервант, вода</p>
<p>Биоразлагаемость ПАВов</p>	<p>более 90%</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании