

CEMEX

	Описание Жидкий кислотный очиститель для удаления цементной пленки, кальциевых отложений, минеральных загрязнений.
Область применения	
Для терракотовой черепицы, клинкерного кирпича, натурального гранита и кварцита, керамогранита.	
Дозировка	
Разбавить с водой в соотношении 1:1. Для стойких пятен использовать концентрат.	
Инструкция по применению	
Предварительно смочите швы водой. Нанести раствор на небольшой участок и обработать роторной машиной или вручную. Дать время на воздействие. Дополнительное механическое воздействие повышает эффективность продукта и скорость очистки. Удалить грязную жидкость водогрязеэпылесосом или мопом. Тщательно промыть водой.	
Совет	
Предварительно протестировать поверхности на стойкость к кислоте. При изменении цвета, структуры или потере блеска, не использовать продукт, а также не применять на известковых каменных полах (терраццо, сланец, травертин, мрамор.). Избегать контакта продукта с металлом. При попадании продукта на металл, промыть большим количеством воды в целях нейтрализации. Убедитесь в хорошей вентиляции во время использования кислотного продукта. Производитель не несет ответственности в случае не правильного использования продукта.	
Меры предосторожности	
Продукт может вызвать раздражение при контакте с глазами и кожей. В случае контакта с глазами, промыть немедленно большим количеством воды и обратиться за медпомощью. Хранить вдали от детей. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i>	
Технические характеристики	
Стойкость при хранении:	2 года
Хранение:	никаких особых требований.
Уровень pH, (конц.)	1,0
Состав:	неорганические кислоты, вода.

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании