

CERACID

	Описание Высококонцентрированное кислотное средство для очистки микропористой поверхности керамогранита от минеральных загрязнений. Обладает низким пенообразованием. Особенно подходит для применения с роторной машиной. Также возможно применение ручным способом (швабра, ведро с губкой) или в поломоечной машине. Имеет низкое пенообразование.
Область применения	
Для всех кислотоустойчивых поверхностей и твердых полов: керамогранит, натуральный, искусственный камень (не мрамор), керамическая/клинкерная плитка, эпоксидные смолы, резина.	
Дозировка	
<i>Ручная уборка:</i> разбавить в соотношении 0,05 – 0,1 л средства к 10л воды (0,5–1,0%).	
<i>Машинная уборка:</i> разбавить в соотношении 0,1 – 0,2 л средства к 10 л воды (1 – 2%).	
<i>Интенсивная уборка:</i> разбавить в соотношении 1 – 2 л средства к 10 л воды (10 – 20%).	
Инструкция по применению	
<i>Машинная уборка:</i> залить раствор в поломоечную машину и обработать поверхность	
<i>Генеральная уборка:</i> нанести раствор на 5-10 мин., обработать ротором, удалить жидкость водопылесосом.	
<i>Ручная уборка:</i> промыть поверхность раствором, удалить жидкие загрязнения при помощи сгона или мопа.	
Расход продукта	
10 л раствора на 80 - 100 кв.м.	
Совет	
Перед применением средства проверьте кислотоустойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке.	
<i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i>	
Технические характеристики	
Стойкость при хранении:	2 года
Хранение:	никаких особых требований.
Уровень pH, (конц.)	1,0
Состав:	ПАВы, неорганическая кислота, красители, вода.

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании