


ECO-MULTI

	<p>Описание</p> <p>Мощный, концентрированный очиститель с низким пенообразованием. Не содержит растворителей и является экологически чистым продуктом. Обладает хорошей эмульгирующей способностью по отношению животных и растительных жиров. Отлично подходит для поверхностей с высоким уровнем загрязнения. ECO-MULTI - это продукт универсального применения, используется при ручной или машинной уборке (поломоечная машина, аппарат высокого давления). Поддается быстрому биологическому разложению - по анализу DOC разлагается на 97% в течение 14 дней (OECD 302B тест EMPA Протокол испытаний № 442372B). Продукт отвечает всем критериям экологической устойчивости IGÖB.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Для всех типов моющихся поверхностей и изделий: ПВХ, натуральный/искусственный камень, керамическая плитка, для хромированных изделий и изделий из нержавеющей стали, инструментов.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Для слабых загрязнений: разбавить в соотношении 0,01 – 0,05 л очистителя к 10 л воды (0,1 - 0,5%).</p>	
<p>Для сильных загрязнений: разбавить в соотношении 0,1 – 0,2 л очистителя к 10 л воды (1 - 2%).</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Слабое загрязнение: нанести раствор, промыть поломоечной машиной.</p>	
<p>Сильное загрязнение: нанести раствор (возможно губкой), время воздействия 15 - 30 минут, обработать поломоечной машиной (ополоснуть чистой водой при необходимости).</p>	
<p>Части машин/станков: промыть, ополоснуть водой или протереть хорошо отжатой салфеткой.</p>	
<p>Расход продукта</p>	
<p>10 л раствора на 30 - 100 кв.м.</p>	
<p>Совет</p>	
<p>Теплая вода повышает эффективность очистки.</p>	
<p>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Хранение:</p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p>Уровень pH, (конц.)</p>	<p>11,5 /10</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании