

LIFT OFF

	<p>Описание</p> <p>Очиститель пола щелочной, не содержит каустик. Удаляет как металлизированные, так и неметаллизированные эмульсии. Сокращает время снятия покрытия (стриппинг), не требует полировки после использования и оставляет поверхности пола готовыми для нанесения полироли.</p>
<p>Дозировка</p>	
<p>1 : 5-10</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Стриппинг mopом: Разведите 1 к 5 теплой или холодной водой (разведение 1 к 3 может потребоваться для сильно держащейся полироли) Нанесите раствор на поверхность пола примерно на 15 мин. Не допускайте высыхания пола, смачивая поверхность mopом.</p> <p>Машинный стриппинг: Разведите 1 к 10 теплой или холодной водой, нанесите на пол, проводите машинную чистку используя соответствующий стриппингу пад. Удалите снятые отложения водосборным пылесосом или mopом. Дайте полу высохнуть перед нанесением полироли.</p> <p>Спрэй-стриппинг: Разведите 1 к 20, распылите на рабочую зону (до 4 кв.м.) и размывайте подходящим стриппинговым падом до высыхания. Слегка протрите mopом всю зону и дайте подсохнуть перед нанесением полироли.</p>	
<p>Важная информация</p>	
<p>Вредно для вдыхания, при контакте с кожей и при попадании внутрь. Избегайте контакта с кожей и глазами, носите соответствующую защитную одежду, перчатки и защиту для глаз и лица. Держите в недоступном для детей месте. Не использовать на линолеуме или на грунтованных деревянных полах.</p> <p><i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>не ограничен</p>
<p>Уровень pH, (конц.)</p>	<p>12,0</p>
<p>Производство фирмы «Granwax», Великобритания</p>	

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании