

OPTIMA MATT

	Описание Полимерное эмульсионное покрытие для гладких полов из ПВХ или линолеума. Придает обработанным покрытиям матовый блеск и устойчивость к повреждениям. Быстро сохнет. Перед применением OPTIMA MATT на камне или поврежденном линолеуме, рекомендуется сначала использовать PRIMA.
Область применения	
Для всех гладких напольных покрытий: ламинат, ПВХ, линолеум, коловинил, мозаика.	
Дозировка	
Применяется в концентрированном виде.	
Инструкция по применению	
Нанесите средство на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите плоским мопом по поверхности. Дайте время на просушку 25-30 минут и нанесите второй слой. Дайте эмульсии высохнуть. Спустя сутки отполируйте высокоскоростным ротором с белым падом затвердевшую эмульсию, используя средство для спрей-полировки.	
Расход продукта	
30 - 50 г на 1 кв.м.	
Совет	
Промойте полировочную машину водой сразу после использования. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Защищать от мороза. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i>	
Технические характеристики	
Стойкость при хранении:	2 года
Хранение:	не ниже 0 °С.
Уровень pH, (конц.)	8,5.
Состав:	гидрофильные органические растворители, консерванты, ароматические добавки.

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании