


ОПТИМА

	<p>Описание</p> <p>Полимерное эмульсионное покрытие для гладких полов из ПВХ или линолеума. Придает обработанным покрытиям блеск и устойчивость к повреждениям. Быстро сохнет. Перед применением ОПТИМА на камне или поврежденном линолеуме, рекомендуется сначала использовать PRIMA.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Для всех гладких напольных покрытий: ламинат, ПВХ, линолеум, коловинил, мозаика.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Применяется в концентрированном виде.</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Нанесите средство на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите плоским mopом по поверхности. Дайте время на просушку 25-30 минут и нанесите второй слой. Дайте эмульсии высохнуть. Спустя сутки отполируйте высокоскоростным ротором с белым падом затвердевшую эмульсию, используя средство для спрей-полировки.</p>	
<p>Расход продукта</p>	
<p>30 - 50 г на 1 кв.м.</p>	
<p>Совет</p>	
<p>Промойте полировочную машину водой сразу после использования. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Защищать от мороза. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Хранение:</p>	<p>не ниже 0 °С.</p>
<p>Уровень pH, (конц.)</p>	<p>8,5.</p>
<p>Состав:</p>	<p>гидрофильные органические растворители, консерванты, ароматические добавки.</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании