


## PORODUR

	<p><b>Описание</b></p> <p>Продукт с противоскользящими свойствами. Обеспечивает длительную защиту от грязи за счет образования акриловой пленки и заполнения пор. Подходит для покрытий пола спортивных залов. Соответствует требованиям DIN 18 032 пункта 7.5: "Скольжение".</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для пористых покрытий пола: ПВХ, линолеум, искусственный камень, цемент, железобетон, синтетическая смола, мрамор.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p>Применяется в концентрированном виде.</p>	
<p><b>Инструкция по применению</b></p>	
<p>Налейте в неразбавленном виде на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность пола и равномерно распределите аппликатором. Вотрите средство в поры пола с помощью ротора и белого пада. Дайте грунтовке высохнуть. Примерно через один час нанесите второй слой и повторите процесс.</p>	
<p><b>Расход продукта</b></p>	
<p>15 - 30г на 1 кв.м.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Промойте полировальный аппарат водой сразу после использования. Не применяйте средство на покрытиях из паркета, пробки или ксилолита. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке.</p>	
<p><b><i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></b></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>не ниже 0 °С.</p>
<p><b>Уровень рН, (конц.)</b></p>	<p>8,0.</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>ПАВы, пластификаторы, воск, ароматические добавки, консерванты.</p>
<p><b>Биоразлагаемость ПАВов:</b></p>	<p>более 90%.</p>

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**