


## PRAMOLIT S-22

	<p><b>Описание</b></p> <p>Пропитывающее средство, активные компоненты которого проникают в материалы с высокой пористостью. Возможно использовать только на поверхностях, устойчивых к входящим в состав средства растворителям. Активные компоненты повышают гидрофобные и олеофобные свойства обработанной поверхности, не закупоривая при этом поры.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для поверхностей из необработанной плитки, плитки с силиконовым слоем, натурального и искусственного камня, керамической черепицы и кирпича. Для напольных плиточных покрытий в кухонной зоне.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p>Применяется в концентрированном виде.</p>	
<p><b>Инструкция по применению</b></p>	
<p>Нанесите средство через распылитель на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность. Равномерно распределите роторной машиной с белым падом, mopом или валиком. Дайте пропитке высохнуть. Повторное применение возможно через 3 -5 часов. Полное высыхание достигается через 24 часа.</p>	
<p><b>Расход продукта</b></p>	
<p>Первая пропитка: 30 - 100 г на 1 кв.м. в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Последующие пропитки: 20 - 50 г на 1 кв.м.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Если необходимо, повторите процедуру через один год. Можно использовать для защиты тротуарной плитки. Наносить в теплое время года в сухую погоду. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>пропитывающие вещества, углеводороды.</p>

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**