


PRAMOLIT W-11

	<p>Описание</p> <p>Пропитывающее средство на водной основе, активные компоненты которого проникают в материалы со средней и низкой пористостью. Использовать только на поверхностях, устойчивых к входящим в состав средства растворителям. Активные компоненты также повышает гидрофобные и олеофобные свойства обработанной поверхности, не закупоривая при этом поры. Не имеет резкого запаха.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Для поверхностей из необработанной плитки, плитки с силиконовым слоем, искусственного и натурального камня, бетона, керамической черепицы и кирпича. Для керамогранита на полу в кухонной зоне.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Применяется в концентрированном виде.</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Нанесите средство через распылитель на предварительно обезжиренную, промытую и хорошо высушенную поверхность. Равномерно распределите роторной машиной с белым падом, mopом или валиком. Дайте пропитке высохнуть. Повторное применение возможно через 3 -5 часов. Полное высыхание достигается через 24 часа.</p>	
<p>Расход продукта</p>	
<p>Первая пропитка: 30 - 100 г на 1 кв.м. в зависимости от впитывающей способности обрабатываемой поверхности. Последующие пропитки: 20 - 50 г на 1 кв.м.</p>	
<p>Совет</p>	
<p>Если необходимо, повторите процедуру через один год. Можно использовать для защиты тротуарной плитки. Наносить в теплое время года в сухую погоду. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Хранение:</p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p>Состав:</p>	<p>пропитывающие вещества, гликоли, вода.</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании