

PRAMOTEC GC

	Описание
	Продукт является чрезвычайно тонким защитным покрытием основанным на нано технологиях. Усиливает и улучшает свойства обработанного стекла, керамики, металла. Данный эффект способствует высокой водостойкости и предотвращению загрязнений, образованию известкового налета. Облегчает очистку помета птиц с металлических крыш, козырьков и отливов окон. Создает эффект антидождя и легкой очистки.
Область применения	
Для стен душевых кабин, керамики, стекла, оконных козырьков, зимних садов, металлических предметов отделки.	
Дозировка	
Готовое средство.	
Инструкция по применению	
Очистить поверхность стекла, удалить жировые загрязнения и высушить. Несколько мл пропитки распылить на салфетку и втирать круговыми движениями в поверхность. Примерно через 1-3 минуты на поверхности появится сероватый налет, который необходимо spryskнуть водой и протереть чистой салфеткой до полного высыхания.	
Расход продукта	
Примерно 5 -15 мл на 1 кв.м.	
Совет	
Продукт применять при температуре 10 -30 С. Никогда не использовать под прямыми солнечными лучами. Чистая поверхность способствует лучшей пропитке и эффективности продукта. Стойкая защита на несколько дней. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i>	
Технические характеристики	
Стойкость при хранении:	2 года
Состав:	2-пропанол, силоксан

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании