

PROPERMAT

	<p>Описание</p> <p>Высококонцентрированное моющее средство, эффективное даже в малых дозах. Обладает чрезвычайно низким пенообразованием. Особенно подходит для машинного применения. Также возможно применение ручным способом.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Для всех типов моющихся поверхностей пола: ПВХ, коловинил, натуральный / искусственный камень, керамическая / терракотовая/клинкерная плитка, твердый бетон, асфальт, линолеум, эпоксидная смола, ксилолит, резина, а также для стекла и зеркал.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Слабые загрязнения: разбавить в соотношении 0,05 – 0,1 л средства к 10 л воды (0,5 - 1%). Сильные загрязнения: разбавить в соотношении 0,1 – 0,3 л средства к 10 л воды (1- 3%).</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Машинная уборка: залить в бак поломоечной машины раствор 0,5-1% и обрабатывать поверхности пола щеткой или падом. Ручная уборка: протирать поверхности раствором, удаляя жидкие загрязнения при помощи швабры. Генеральная уборка: нанести раствор, оставить для вступления в реакцию, обработать роторной машиной с падом или щеткой, удалить грязную жидкость водогрязепылесосом.</p>	
<p>Расход продукта</p>	
<p>10 л раствора на 80 - 150 кв.м.</p>	
<p>Совет</p>	
<p>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Хранение:</p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p>Уровень рН, (конц.)</p>	<p>9,5</p>
<p>Состав:</p>	<p>ПАВы, красители, консерванты, ароматические добавки, вода.</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании