


STRIPPEX

	<p>Описание</p> <p>Высокоактивное, концентрированное щелочное средство. Является усилителем раствора стриппера. Удаляет эффективно все прочие виды загрязнений на потолках и стенах.</p>
<p>Область применения</p>	
<p>Для всех щелочеустойчивых напольных покрытий, а также потолков и стен.</p>	
<p>Дозировка</p>	
<p>Добавить 10 - 20% усилителя в раствор стриппера (например: 6,5 л воды, 1,5 л стриппера и 2 л STRIPPEX). Использовать данный раствор для удаления особо стойких полиролей и загрязнений. Для очистки окрашенных металлических элементов можно применять в неразбавленном виде или разбавить в соотношении 1 : 1 с водой.</p>	
<p>Инструкция по применению</p>	
<p>Полы: распределить раствор по обрабатываемой поверхности, дать отстояться в течение примерно 15 минут. Удалить жидкие загрязнения при помощи водососа. Промыть обработанную поверхность водой.</p>	
<p>Стены, элементы отделки: распределить раствор по обрабатываемой поверхности через спрейер или губкой, дать отстояться в течение примерно 15 минут. Удалить жидкие загрязнения салфеткой и тщательно промыть обработанную поверхность водой.</p>	
<p>Расход продукта</p>	
<p>10 л раствора на 50 - 80 кв.м.</p>	
<p>Совет</p>	
<p>При применении используйте резиновые перчатки. Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Не применять для обработки асфальтовых покрытий.</p>	
<p>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</p>	
<p>Технические характеристики</p>	
<p>Стойкость при хранении:</p>	<p>2 года</p>
<p>Хранение:</p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p>Уровень pH, (конц.)</p>	<p>10% раствор 6,0</p>
<p>Состав:</p>	<p>гидрофильные растворители.</p>

Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании