

## TURBOLINO

	<p><b>Описание</b></p> <p>Стриппер. Быстро и полностью растворяет застарелый воск, акриловую дисперсию и сухие слои эмульсии. Также эффективно удаляет прочие виды загрязнений.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Рекомендовано для линолеума. Также применимо для других напольных покрытий: пластик, ПВХ, эпоксидные смолы, резина, коловинил и ксилолит.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p><i>Для удаления акриловой дисперсии и слоев эмульсии:</i> разбавить в соотношении 1–2 л средства к 10 л воды (10 - 20%). <i>Для генеральной уборки и удаления сильных загрязнений:</i> разбавить в соотношении 0,5 –1 дл средства к 10 л воды (0.5 - 1%).</p>	
<p><b>Инструкция по применению</b></p>	
<p>Распределить раствор по обрабатываемой поверхности, время воздействия 5-10 минут, не допуская высыхания раствора. Обработать роторной машиной или вручную и удалить жидкие загрязнения при помощи моющего пылесоса или швабры. Промыть обработанную поверхность водой.</p>	
<p><b>Расход продукта</b></p>	
<p>10 л раствора на 30 - 50 кв.м.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Перед применением средства проверьте устойчивость обрабатываемых поверхностей на незаметном участке. Обратите внимание на инструкцию по технике безопасности в листе ЕС. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p><b>Уровень pH, (конц.)</b></p>	<p>10,3</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>неионогенные и ионогенные ПАВы, НТА, гидрофильные органические растворители, фосфаты, ароматические добавки, вода.</p>
<p><b>Биоразлагаемость ПАВов</b></p>	<p>более 90%</p>

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**