

## WOOD-BASIC-OIL

	<p><b>Описание</b></p> <p>Масляная пропитка для деревянных полов. Высокое содержание затвердевающих масел в структуре обработанной поверхности повышает ее цветовую стойкость и устойчивость к износу и загрязнениям.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для всех не обработанных лакокрасочными средствами деревянных полов.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p>Использовать неразбавленным.</p>	
<p><b>Инструкция по применению</b></p>	
<p>Нанесите средство аппликатором из расчета примерно 1 литр на каждые 10 кв.м. поверхности пола и обработайте с помощью роторной машины и зеленого/красного пада. Используйте дополнительное количество средства на участках с хорошей абсорбирующей способностью деревянной поверхности. Дайте время впитаться маслу в поры дерева. Примерно через 15 минут удалите излишки средства с обрабатываемой поверхности при помощи сквиджа. Высушите и отполируйте поверхность белым или текстильным полировочным падом (бонетмоп). На обработанной поверхности не производите какие-либо работы в течение 24 часов. Окончательное затвердевание пропитки длится одну неделю.</p>	
<p><b>Расход продукта</b></p>	
<p>В зависимости от впитывающей способности поверхности пола: до 0,3 л раствора на 1 кв.м.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Для устранения риска самовоспламенения пропитанных средством отходов производства, необходимо эти материалы пропитать водой и перенести в герметичный контейнер для последующей утилизации.</p>	
<p><i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>никаких особых требований.</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>масло, органические растворители.</p>

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**