


## WOOD-REFRESHER

	<p><b>Описание</b></p> <p>Масляно-восковая пропитка для деревянных напольных покрытий твердых пород: дуб, тик, бамбук и т.д. Снижает абсорбирующую способность покрытия, дает хорошую защиту.</p>
<p><b>Область применения</b></p>	
<p>Для твердых пород: дуб, тик, бамбук и т.д.</p>	
<p><b>Дозировка</b></p>	
<p>Применяется в концентрированном виде.</p>	
<p><b>Инструкция по применению</b></p>	
<p>Нанесите средство из расчета примерно 1 литр на каждые 10 кв.м. поверхности пола и обработайте с помощью зеленого/красного пада. Используйте дополнительное количество средства на участках с сильной абсорбирующей способностью. Примерно через 15 минут удалите излишки средства с обрабатываемой поверхности при помощи сквиджа. Высушите и отполируйте поверхность белым полировочным падом или бонет-мопом. На обработанной поверхности не производите какие-либо работы в течение 24 часов. Окончательное затвердевание средства длится одну неделю.</p>	
<p><b>Совет</b></p>	
<p>Перед применением хорошо взболтайте канистру. Есть риск воспламенения продуктов отхода производства: пропитанная маслом древесная пыль (при появлении своевременно удалять с поверхности). Для устранения риска самовоспламенения пропитанных средством расходных материалов (салфетки, пады) необходимо пропитать их водой и перенести в герметичный контейнер для последующей утилизации. Не допускайте попадания прямых солнечных лучей на продукт и расходные материалы, пропитанные средством. Работать следует в хорошо проветриваемом помещении. <i>Производитель не несет ответственности в случае неправильного использования продукта.</i></p>	
<p><b>Технические характеристики</b></p>	
<p><b>Стойкость при хранении:</b></p>	<p>2 года</p>
<p><b>Хранение:</b></p>	<p>при комнатной температуре, в оригинальной упаковке.</p>
<p><b>Состав:</b></p>	<p>воск, масла, органические растворители, вода.</p>

**Для получения более полной информации обращайтесь в офис компании**